



## Het onderhoud van meubels, afgewerkt met alleen olie.

*Uw meubel is afgewerkt met olie. Deze natuurlijke afwerking geeft het hout een extra warme uitstraling en beschadigingen zijn eenvoudig te behandelen. Wanneer u onderstaande punten in acht neemt, heeft u nog vele jaren plezier van uw meubel!*

### Verwerkingsadvies

Zorg voor een schone ondergrond. Bij voorkeur het te behandelen oppervlak eerst reinigen met Woodclean intensieve houtreiniger. De onderhoudsolie dun aanbrengen op een schone droge doek en hiermee het oppervlak inwrijven. Het behandelde oppervlak circa 5 tot 10 minuten laten drogen en nog eens rustig nawrijven met een schone droge doek. Bij meubelen die nog enigszins schraal lijken de behandeling nogmaals herhalen. De behandeling circa 2 tot 3 keer per jaar herhalen, maar dit is wel afhankelijk van het gebruik. Tip! Nieuwe onbehandelde meubelen bij in gebruikname eerst voorzien van minimaal 2 tot 3 dunne lagen olie (tussendoor goed laten drogen).

### Vlekken

Vlekken het liefst direct verwijderen met een tissue of doekje. Blijvende vlekken trachten te verwijderen met een doekje dat bevochtigd is met Woodclean intensieve houtreiniger. Het behandelde oppervlak dan wel nabehandelen met een beetje onderhoudsolie. Hardnekkige vlekken of kringen in het meubel trachten te verwijderen met een zeer fijn staalwolle of schuursponsje (eventueel in combinatie met Woodclean). Daarna altijd weer nabehandelen met olie!

### Extra info

Met olie doordrenkte doeken of sponzen altijd luchtdicht in bijvoorbeeld een metalen houder bewaren of zeer goed met water uitspoelen. Dit vanwege het zelfontbrandingsgevaar van de lijnolie. Indien onbehandelde houtsoorten in de olie worden gezet dan wordt (gezien de lijnolie) het behandelde hout altijd iets warmer (donkerder) van kleur. Vooral bij tropisch hardhout (o.a.teak) is dit merkbaar.

**Doeken na gebruik goed uithangen i.v.m. ontbrandingsgevaar van verzadigde doeken! Na uitharding kunt u ze weggoien.**

### Extra tips om op te letten:

- Hout is een natuurproduct dat altijd blijft werken. Let altijd goed op de vochtigheidscondities in de ruimte. De luchtvochtigheid dient altijd rond de 65% te zijn. Vooral in ruimtes met vloerverwarming of airconditioning en appartementen is de vochtigheid vaak te laag. Voor meer informatie over luchtbevochtigers kunt u altijd contact opnemen.
- Geeft vocht geen kans de beschermlaag aan te tasten. Mocht dit toch gebeuren, schuur met staalwol 0000 of schuurpapier korrel 180 de plek licht op en breng een tussen het schuren door een beetje olie aan. Goede onderzetters en/of een tafellaken is uiteraard altijd behoud van uw meubel.
- Pas op met metalen voorwerpen als uw meubel van Eiken is gemaakt. Eikenhout bevat looizuur en kan in combinatie met vocht reageren met het metaal. Er kan dan een donkere kring ontstaan, die er slechts uitgeschuurd kan worden. Pas dus extra op met metalen onderzetters, blikjes of zinken plantenbakjes.
- Mocht u toch nog vragen hebben over het onderhoud, neem gerust contact op. Wij zijn u graag van dienst!